



At the heart of the image

В основе изображения

ЦИФРОВАЯ ФОТОКАМЕРА COOLPIX 7600



Фотоаппарат с разрешением 7,1 мегапикселей и встроенными возможностями улучшения изображения.

Автофокусировка с приоритетом лица

Автоматическое нахождение лиц людей, обеспечивающее отличную, резкую фокусировку

Технология D-Lighting

Повышает контрастность изображений, автоматически добавляя детали и свет в области с недостаточной выдержкой

Встроенная функция подавления эффекта «красных глаз»

Автоматическое обнаружение и устранение раздражающего эффекта «красных глаз», вызываемого вспышкой

- Высокое разрешение — 7,1 млн. эффективных пикселей — позволяет получать высококачественные отпечатки размером до А3
- Мощный объектив Zoom-Nikkor ED с 3-кратным оптическим увеличением (эквивалентно 38-114 мм для пленки 35 мм [135])
- 15 сюжетных режимов, 4 с функцией помощи
- 5 режимов видеозаписи; 2 со скоростью 30 кадров в секунду
- Электронное подавление вибрации (VR) повышает качество изображения во время съемки видео
- Поддержка стандарта PictBridge позволяет печатать снимки без использования компьютера
- Универсальный программный пакет Nikon PictureProject в комплекте поставки
- Внутренняя память объемом около 14 МБ, поддержка карт памяти SD



Эффективная пикселей (млн.)

7,1

Объектив Zoom-Nikkor ED

3x

Сюжетные режимы

15

Уникальные технологии Nikon облегчают путь к получению великолепных результатов

Хватит снимать нерезкие фотопортреты

Воспользуйтесь функцией автофокусировки с приоритетом лица. Она осуществляет автоматическое обнаружение лиц в кадре и неизменно обеспечивает резкую фокусировку.

Забудьте об эффекте «красных глаз»

Просто воспользуйтесь встроенной в фотоаппарат функцией подавления эффекта «красных глаз». Она без труда обнаружит побочный эффект «красных глаз», вызванный вспышкой, и автоматически устранил его, в результате чего вы получите превосходный ночной портрет.

Восстановление недодержанных изображений

Функция **D-Lighting** основана на передовой технологии компенсации изображений, встроенной в фотокамеру: она корректирует области изображения с недостаточной выдержкой, сохраняя при этом области с правильной выдержкой в прежнем виде.

Удобный обзор функций и простота использования

Благодаря новому графическому пользовательскому интерфейсу фотокамера COOLPIX 7600 стала гораздо более удобной в работе. Вы можете выбрать нужную функцию по имени или по значку, а также в любой момент нажать кнопку HELP (Справка) и получить пояснения по тому или иному пункту меню.



Удобное для просмотра меню

Кнопка HELP (Справка)



Технические характеристики цифровой фотокамеры Nikon COOLPIX 7600

Тип фотокамеры	Цифровая фотокамера E7600
Число эффективных пикселей	7,1 млн.
Матрица ПЗС	1/1,8 дюйма (всего 7,41 млн. пикселей)
Режимы качества изображений	Высокое (3072*), обычное (3072), обычное (2592), обычное (2048), ПК (1024), ТВ (640)
Объектив	Zoom-Nikkor ED с 3-кратным оптическим увеличением; 7,8-23,4 мм [эквивалентно 38-114 мм для пленки 35 мм (135)]; f/2,8-4,9; 7 элементов в 6 группах
ЖК-экран	1,8 дюйма, аморфно-силиконовый ЖК-экран (TFT) на 85 000 точек с регулировкой яркости; охват кадра: приблизительно 100%
Носитель данных	Внутренняя память объемом около 14 МБ, карта памяти SD
Режимы фотографии	Автоматический, режим помощи при создании сюжета (портрет, пейзаж, спорт, ночной портрет), режимы сюжетной съемки (вечеринка/в помещении, пляж/снег, закат, сумерки/рассвет, ночной пейзаж, макросъемка, музей, фейерверк, копирование, задняя подсветка, панорама, запись голоса), BSS (выбор лучшего кадра), предупреждение о смазанном кадре, печать даты, счетчик дат, автоспуск (10 с)
Видеозапись со звуком	ТВ-видео (640) 30 кадров в секунду, ТВ-видео (640) 15 кадров в секунду, пониженное качество (320) 30 кадров в секунду, пониженное качество (320) 15 кадров в секунду, минимальное качество (160) 15 кадров в секунду, электронное подавление вибрации (VR)
Режимы съемки	1) Покадровая, 2) непрерывная (примерно 1,3 кадра в секунду; до 14 кадров), 14) мультикадр 16 (16 последовательных кадров со скоростью 1,6 кадра в секунду)
Число кадров	(с внутренней памятью): при высоком качестве (3072*) примерно 4, при обычном (3072) примерно 7
Встроенная вспышка	Интервал: 0,4-3,4 м / 1,3-11,2 фута (W), 0,4-2,0 м / 1,3-6,6 фута (T); режимы: автоматическая вспышка, автоматическая с коррекцией эффекта «красных глаз» (встроенное подавление эффекта «красных глаз»), принудительное включение вспышки, принудительное отключение вспышки и медленная синхронизация
Интерфейс	USB
Поддерживаемые языки	Немецкий/английский/испанский/французский/итальянский/нидерландский/шведский/японский/китайский (упрощенное письмо)/китайский (традиционное письмо) корейский/русский; язык выбирается в меню
Электропитание	Две аккумуляторные батареи EN-MH1, две батареи LR6 (щелочные, размер AA), две батареи ZR6 (никель-марганцевые, размер AA), две батареи FR6 (литиевые, размер AA)
Ресурс работы от батарей (прибл.)	100 снимков (на двух щелочных батареях AA, согласно стандарту CIPA*)
Размеры (ширина, высота, толщина)	Приблизительно 85 x 60 x 39 мм (3,3 x 2,4 x 1,5 дюйма)
Вес	Около 145 г (5,1 унции) (без аккумулятора и карты памяти)
Принадлежности, входящие в комплект поставки†	Ремень, кабель USB, кабель Audio/Video, две щелочные батареи LR6 (размер AA), перезаряжаемая никель-металлогидридная аккумуляторная батарея EN-MH1-B2, зарядное устройство MH-71, компакт-диск с программой PictureProject
Принадлежности, приобретаемые дополнительно	Адаптер переменного тока EH-62B, никель-металлогидридная аккумуляторная батарея EN-MH1-B2, зарядное устройство MH-71, мягкий футляр

* Отраслевой стандарт для измерения ресурса работы батарей в фотоаппаратах. Значения получены при температуре 25°C; увеличение при каждом снимке, встроенная вспышка для каждого второго снимка, качество изображения — обычное.

† Комплект поставки может изменяться в зависимости от страны или региона.

Системные требования для использования программы PictureProject

Macintosh	Windows
Операционная система	Операционная система
Объем памяти	Объем памяти
Место на жестком диске	Место на жестком диске
Монитор	Монитор
Прочее	Прочее

Microsoft® и Windows® являются охраняемыми товарными знаками корпорации Microsoft в США и других странах. Macintosh® и QuickTime® являются охраняемыми товарными знаками корпорации Apple Computer в США и других странах. PictBridge является товарным знаком. Технология D-Lighting разработана компанией Apical Limited. Названия изделий и торговые марки являются товарными знаками или охраняемыми товарными знаками соответствующих компаний. Изображения на ЖК-экранах и мониторах в данной брошюре являются имитацией.

Технические характеристики и оборудование могут быть изменены без предварительного уведомления или каких-либо обязательств со стороны производителя. Февраль 2005 ©2005 NIKON CORPORATION

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЯМИ. ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА КОМПАКТ-ДИСКАХ.



NIKON CORPORATION
Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-chome, Chiyoda-Ku,
Tokyo 100-8331, Japan
<http://nikonimaging.com/>

Представительство Nikon ЕВРОПА БВ в СНГ
Тел. (095) 733 91 70, факс (095) 733 91 71
e-mail: info@nikon.ru, www.nikon.ru

